



# GAMME EN

- Aérothermes mobiles
- Thermostat avec sonde capillaire
- réglage de 0 à 35°C
- Eléments tubulaires inoxydables
- Caisson en métal galvanisé rouge
- Poignée de déplacement

- Applications:**
- Chantiers
  - Entrepôts
  - Atelier
  - Magasin
  - Caravannes
  - Domestique
  - Garage

Données techniques	EN 2	EN 3	EN 5	EN 9	EN 15
Tension (V)	230V ~	230V ~	400V 3N~	400 V 3N~	400V 3N~
Niveaux de puissance (kW)	0 -2	0 -3	0-3, 3-5	0-6-9	0-7,5-15
Puissance (kW)	2	3	5	9	15
Ampérage (A)	8,9	13,2	7,4	13,2	21,8
Niveau sonore* (dBA)	43	43	47	53	54
Débit d'air (m3/h)	190	270	390	900	970
Indice de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Poids (kg)	4,7	4,9	5,6	8,9	12,7
Température (° C)	29	31	36	28	43
Largeur (mm)	265	265	265	345	345
Hauteur (mm)	320	320	335	425	440
Profondeur incluant le système de pose (mm)	330	330	330	435	435

\* mesure effectuée à 5 m en face de l'appareil

