

## Type CN

- Appareil pour hopitaux, nurseries et maisons de retraite
- Contrôle thermostatique
- Très silencieux, montage mural
- Température maximale de la surface du radiateur: 43°C
- Possibilité d'utilisation en simple circulation d'air
- Réglage thermostatique avec position hors gel (protection par vis)
- Sécurité automatique



**CN1F (1 kW)**  
Dim: H:360 P:130 L:590

- Appareil pour locaux commerciaux et domestiques
- Contrôle thermostatique
- Très silencieux, montage mural
- Possibilité d'utilisation en simple circulation d'air
- Réglage thermostatique avec position hors gel
- Sécurité automatique
- Bouton d'allumage avec voyant



**CN2F (2 kW)**  
Dim: H:360 P:130 L:590

**En option:** protection renforcée réf:CG2N

## Type UHA

- Appareil protégé contre les éclaboussures IP24
- Applications pour garages, bateaux, caravanes, toiles, serres, celliers
- Economique
- Contrôle thermostatique
- très robuste
- Réglage thermostatique avec position hors gel
- Sécurité automatique
- Voyant de fonctionnement
- UHA 10S avec ventilateur



**UHA 10S (1 kW)**

**UHA 05 (450 W)**

Dim: H:345 P:150 L:255