

Rideau d'air NUCLEO 3000 Électrique



Hauteur d'installation : jusqu'à 3m
 Hauteur du rideau d'air : 405mm
 Profondeur du rideau d'air : 705mm
 Finition : Acier inoxydable ou suivant références RAL

Le modèle NUCLEO 3000 est prévu pour une installation horizontale en suspension, pour des lieux comme : Les hôtels, Banques, Centres commerciaux...etc.

De conception originale, ce rideau d'air chaud allie plusieurs avantages :

1. Moderne
2. Silencieux
3. Construction en acier inoxydable
4. Construction en un seul bloc
5. Ajouts d'options ou d'accessoires.

Référence Nucleo 3000	Puissance (KW)	Largeur (mm)	Débit d'air m3/h	Hauteur d'installation (m)
10X	9	1000	1800	2,4
100	12	1000	2400	2,8
101	12	1000	2900	3
15X	15	1500	2750	2,3
150	15	1500	3500	2,8
151	18	1500	4500	3
20X	18	2000	4080	2,4
200	18	2000	4500	2,6
201	24	2000	6000	3
25X	18	2470	5100	2,4
250	24	2470	5500	2,6
251	27	2470	7000	3

Accessoires

Référence	Désignation
Ditronic plus	Régulation avec affichage graphique
ZSA	Système de montage suspendu sous plafond
ZN	Suspensions murales
DKM	Contact de porte mécanique
DKMG	Contact de porte magnétique
TP 1	Thermostat d'ambiance
TP 2	Thermostat d'ambiance avec inter

