

Rideau d'air Modèle LI Électrique



Hauteur d'installation : jusqu'à 3,5m
 Largeur du rideau d'air : 335 à 380 mm
 Profondeur du rideau d'air : 615 à 655 mm
 Finition : En standard RAL 9010 (blanc),
 Toutes finitions disponibles sur demande
 suivant références RAL
 IP : 20

Le rideau d'air chaud « LI » est un équipement de grand confort destiné aux hôtels, banques, centres commerciaux ainsi que pour les milieux industriels.

La combinaison des 5 débits d'air, et des 4 longueurs différentes, permet de répondre à presque toutes les exigences.

Plusieurs versions existent pour cette gamme :

- Type 180 (encastré)
- Type HC (placé sur le dessus de l'ouverture)
- Type VC (Placé verticalement sur le coté de l'ouverture)

Types	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250
	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Lix	Lix	Lix	Lix	LI0	LI0	LI0	LI0	LI1	LI1	LI1	LI1	LI2	LI2	LI2	LI2
Hauteur d'ouverture (m)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Longueur (mm)	1000	1500	2000	2470	1000	1500	2000	2470	1000	1500	2000	2470	1000	1500	2000	2470
Largeur (mm)	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	380	380	380	380
Profondeur (mm)	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	655	655	655	655
Dimension grille entrée d'air (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	323	323	323	323
Dimension grille de soufflage (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Puissance 1 (KW)	3	6	12	12	3	6	12	15	3	6	15	18	3	6	15	21
Puissance 2 (KW)	6	9	15	15	6	9	15	18	6	9	18	24	6	9	18	27
Puissance 3 (KW)	6	9	15	15	6	9	15	18	6	9	18	24	9	12	21	30
Puissance 4 (KW)	-	-	-	21	12	15	21	24	12	15	24	30	12	15	24	36
Alimentation (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Poids (KG)	35	52	88	95	42	65	97	106	45	68	100	110	58	74	114	132



