

# GAMME ENNA



Les aérothermes de la gamme **ENNA** sont conçus pour un montage mural.

De construction simple et robuste, ces aérothermes sont adaptés à des environnements secs ou humides. Ils sont idéaux pour l'utilisation dans les entrepôts, les bureaux, les petits commerces ou les gymnases.

Ces aérothermes sont pilotés par une commande déportée livrée séparément qui permet de contrôler la ventilation, la marche en demi puissance ou pleine puissance. Cette commande permet de piloter jusqu'à 4 appareils montés en cascade. (Nous consulter)  
En option, ils peuvent tous être équipés d'un déflecteur pour diriger le flux d'air vers le bas.



ENNA avec le déflecteur en option.



commande ENR1

Type	Voltage	Puissance	Puissance réduite	Courant	A	B	W	H	D*
EN3VR	230V – 50 Hz	3 kW	1,5 kW	13,0 A	156 mm	270 mm	235 mm	310 mm	150 mm
EN5VR	400V 3N – 50 Hz	5 kW	3,3 kW	7,2 A	156 mm	270 mm	235 mm	310 mm	150 mm
EN9VR	400V 3N – 50 Hz	9 kW	6 kW	13,0 A	156 mm	350 mm	310 mm	400 mm	190 mm
EN15VR	400V 3N – 50 Hz	15 kW	7,5 kW	21,7 A	156 mm	350 mm	310 mm	405 mm	285 mm

\* Sans déflecteur. Avec déflecteur d'air, ajouter 45 mm à D.

Indice de protection: **IP X4**



www.bcfmkm.fr  
tel: 03.23.53.09.58.